



# Estaciones de alimentación

para conexiones de corriente, agua, aire a presión y teléfono

**HÖRMANN**

# Estaciones de alimentación de superficie

## Alimentación con carcasa elevada

En las estaciones de alimentación de superficie se eleva la carcasa para conectar los cables y conductos durante el tiempo de uso. Las conexiones para corriente, agua, aire a presión o teléfono se configuran e instalan de forma individual.

- Elevación automática mediante un muelle de presión a gas integrado y bajada manual presionándolo hacia abajo
- Bloqueo con cerradura en la placa cobertora
- Apropiado para el uso en interior y exterior



● Equipamiento estándar

○ Equipamiento opcional

	Utility Tower M	Utility Tower L	Utility Tower XL
Carcasa de acero	●	●	●
Carcasa de acero inoxidable			○
Medidas	300 × 200 mm	400 × 300 mm	400 × 400 mm
Alto (elevado)	600 mm	600 mm	550 mm
Índice de protección	IP 66	IP 66	IP 66 / IP 67
Clase de carga según EN 124	C250	C250	D400
<b>Conexiones</b>			
Caja de enchufe IEC309 – 230 V 16 A	○	○	○
Caja de enchufe con protección de contacto – 230 V 16 A	○	○	○
Caja de enchufe con interruptor de seguridad IEC309 – 230 V 16 A	○	○	○
Caja de enchufe con interruptor de seguridad IEC309 – 230 V 32 A	○	○	○
Caja de enchufe con interruptor de seguridad IEC309 – 230 V 63 A			○
Caja de enchufe IEC309 – 400 V 16 A	○	○	○
Caja de enchufe con interruptor de seguridad IEC309 – 400 V 16 A	○	○	○
Caja de enchufe con interruptor de seguridad IEC309 – 400 V 32 A	○	○	○
Caja de enchufe con interruptor de seguridad IEC309 – 400 V 63 A			○
Agua con conector rápido y grifo de agua			○
Presión de aire con empalme de cierre rápido			○
Casquillo de teléfono RJ45 (IP55)			○

# Estaciones de alimentación subterráneas

## Alimentación con la placa cobertora cerrada

En las estaciones de alimentación subterráneas se abre la placa cobertora para conectar los cables y conductos y a continuación se vuelve a cerrar durante el tiempo de uso. Las conexiones para corriente, agua, aire a presión o teléfono se configuran e instalan de forma individual.

- Apertura automática gracias al muelle de presión a gas integrado y se cierra manualmente presionando hacia abajo
- Ángulo de apertura 90°
- Paso de cable en la placa cobertora
- Bloqueo con cerradura en la placa cobertora
- Apropiado para el uso en interior y exterior



- Equipamiento estándar
- Equipamiento opcional

	Utility Underground M	Utility Underground L
Carcasa de acero	●	●
Carcasa de acero inoxidable	○	○
Medidas	700 × 480 × 450 mm	820 × 520 × 500 mm
Alto (para 90° de apertura)	535 mm	675 mm
Índice de protección	IP 66	IP 66 / IP 67
Clase de carga según EN 124	D400	D400
Revestimiento de la placa de cubierta con pavimento de la calzada		●
<b>Conexiones</b>		
Caja de enchufe IEC309 – 230 V 16 A	○	○
Caja de enchufe con protección de contacto – 230 V 16 A	○	○
Caja de enchufe con interruptor de seguridad IEC309 – 230 V 16 A	○	○
Caja de enchufe con interruptor de seguridad IEC309 – 230 V 32 A	○	○
Caja de enchufe IEC309 – 400 V 16 A	○	○
Caja de enchufe con interruptor de seguridad IEC309 – 400 V 16 A	○	○
Caja de enchufe con interruptor de seguridad IEC309 – 400 V 32 A	○	○
Agua con conector rápido y grifo de agua	○	○
Presión de aire con empalme de cierre rápido	○	○
Casquillo de teléfono RJ45 (IP55 )	○	○

# Hörmann: Máxima calidad



Hörmann KG Amshausen, Alemania



Hörmann KG Antriebstechnik, Alemania



Hörmann KG Brandis, Alemania



Hörmann KG Brockhagen, Alemania



Hörmann KG Dissen, Alemania



Hörmann KG Eckelhausen, Alemania



Hörmann KG Freisen, Alemania



Hörmann KG Ichtershausen, Alemania



Hörmann KG Werne, Alemania



Hörmann Alkmaar B.V., Países Bajos



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, EE.UU.



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, EE.UU.



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

El Grupo Hörmann es el único fabricante en el mercado internacional que ofrece todos los elementos principales de construcción de fabricación propia. El material se fabrica en centros altamente especializados y con métodos y técnicas al más alto nivel. Mediante una red especializada de distribución y servicio en Europa y con presencia en América y Asia, Hörmann es para usted el interlocutor internacional más capacitado para grandes proyectos de construcción con una calidad incondicional.

**PUERTAS DE GARAJE**  
**AUTOMATISMOS**  
**PUERTAS INDUSTRIALES**  
**EQUIPAMIENTOS PARA CARGA Y DESCARGA**  
**PUERTAS PEATONALES**  
**CERCOS**

**HÖRMANN**